

HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS ÁPOLÁS

HIBRID PADLÓ

A Barlinek hibrid padlók ötvözik a szépséget és a kivételes tartósságot, biztosítva a karcolásokkal és az intenzív használattal szembeni magas ellenállást. A rendszeres és megfelelő ápolás elengedhetetlen az elegáns megjelenés és az optimális funkcionalitás megőrzéséhez. A használat intenzitásától és a padló forgalmának típusától függően az ápolási kezelések gyakorisága változhat.

A padló színe befolyásolhatja a mindennapi használat nyomainak láthatóságát. A világos, egyenletes felületek gyakrabban igényelhetnek ápolást, mivel a mindennapi használatból származó szennyeződések rajtuk jobban látszanak, mint a sötétebb árnyalatokon. Ezért a világos színű padlók esetében különleges ápolás és rendszeres megelőző intézkedések ajánlottak.

A rendszeres tisztítás és folyamatos ápolás segít a padló kiváló állapotának megőrzésében, és megakadályozza az időigényesebb felújítási munkák szükségességét. A padló megfelelő ápolása nemcsak a használat kényelmét befolyásolja, hanem meghosszabbítja annak élettartamát is, csökkentve a jövőbeli javítások költségeit.

A HIBRID PADLÓ KÁROSODÁSÁNAK MEGELŐZÉSE

1. Legyen óvatos, amikor bútorokat és készülékeket helyez a padlóra. Ne tolja, hanem vigye a nehéz bútorokat és készülékeket a hibrid padlón, hogy megelőzze a karcolásokat és a felület károsodását.
2. Ellenőrizze az összes görgő, görgő, láb és bútoralap állapotát, mielőtt a padlóra helyezi őket. Cserélje ki a kopott görgőket vagy görgőket. Távolítsa el az összes kiálló szöveget, szöveget vagy hasonló anyagot, amely megkarcolhatja a padlót. Távolítsa el a rozsdát a padlóval érintkezésbe kerülő fém alkatrészekről. Csiszolja le vagy más módon simítsa el a padlóval érintkezésbe kerülő egyenetlen vagy érdes felületeket.
3. Védje az összes bútor lábait védőpárnákkal, pl. filc párnákkal.
4. Használjon védő szőnyegeket azokon a területeken, ahol görgős székeket helyeznek el.
5. Rendszeresen távolítsa el a szennyeződéseket és a homokot a védőszőnyegek alól.

6. Védje a padlót védőszőnyegek használatával minden bejárat előtt és/vagy belül. A szőnyegek összegyűjtik a szennyeződések, homokot, kavicsokat és egyéb szilárd részecskéket, és felszívják a nedvességet. Tartsa tisztán a szőnyeget. Ne használjon latex vagy gumi hátlapú szőnyeget hibrid padlón, mivel ezekben az anyagokban található egyes vegyületek maradandó foltot hagyhatnak a padlón vagy károsíthatják azt. A hibrid padlón használható szőnyegek fel kell tüntetni, hogy „nem foltos”. Kerülje az aszfalt vagy olaj behozatalát a kocsibeállóról, mivel ezek elszínezik a hibrid padló felső rétegét.
7. Magas sarkú cipőben (ún. „tűsarkú” cipőben) való járás károsíthatja a hibrid padló felületét.
8. Kerülje a padló hosszabb ideig tartó közvetlen napfénynek való kitettségét. A napfény elszíneződést (színváltozást) okozhat a természetes fából készült felső rétegben. A hibrid padlóra eső fény intenzitásának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy napellenzőket, függönyöket vagy redőnyöket használjon a napfénytől való védelem érdekében.
9. Védje a hibrid padlót a magas hőmérséklettől. Ne szerelje a padlót kandallók és nyílt lángok közelében, vagy olyan nagyon forró tárgyak közelében, amelyek felmelegíthetik a padlót.
Hibrid padló magas hőmérsékletnek. A magas hőmérsékletnek való hosszán tartó kitettség a felület deformálódását okozhatja.
10. A padló használata közben a levegő hőmérséklete +18 °C és +24 °C között legyen.
11. A hibrid padlózatot fedtető aljzat páratartalmának a következőnek kell lennie:
 - 2% - padlófűtés nélküli beton aljzat, CM módszerrel mérve
 - 1,8% - padlófűtéssel ellátott beton aljzat, CM módszerrel mérve
 - 0,5% - anhidrit aljzat padlófűtés nélkül, CM módszerrel mérve
 - 0,3% – padlófűtéssel ellátott anhidrit aljzat, CM-módszerrel mérve
 - 12% - fa aljzatok nedvességtartalma, beleértve a faalapú paneleket is
12. A helyiség relatív páratartalmának 45% és 60% között kell lennie. A szükséges feltételek be nem tartása a táblák deformálódásához, a táblák közötti résekhez vagy a fa felső réteg kisebb repedéseire vezethet.
13. Az aljzat maximális egyenetlensége 2 m hosszúságon 3 mm, vagy 1 m hosszúságon 2 mm lehet.
14. A padlófűtési rendszerekre telepített hibrid padló felületének maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 °C-ot.
15. Úszó rendszer esetén legalább 400 kPa CS (statikus terhelés) paraméterű aljzat alátétet használjon. A Barlinek egy speciális Extreme 1.5 alátétet kínál, amely megfelel a meghatározott műszaki követelményeknek. Alacsonyabb CS paraméterű alátét használata a hibás telepítés miatt a garancia elvesztését vonja maga után. Beépített alátéttel ellátott hibrid padló telepítések során nincs szükség további alátétekre.
16. A termék konyhákban, fürdőszobákban és más, vízhatásnak kitett helyiségekben is felszerelhető. Annak érdekében, hogy az álló víz ne hagyjon nyomot a deszkák felületén és ne hatoljon be a padló alá (ami gombák, penész és kellemetlen szagok kialakulásához vezethet), az ömlött folyadékokat azonnal el kell távolítani. Ezenkívül rugalmas, víztaszító tömítőanyagot (pl. szilikont) kell használni a perem tágulási hézagoknál. Tágulási hézagokat kell használni a falak, zuhanykabinok, kádak, WC-csészék és az aljzathoz tartósan rögzített egyéb akadályok, például lépcsők, oszlopok stb. körül. Fürdőszobákban, mosókonyhákban és más, vízfolyásnak kitett területeken történő padlóburkolat-telepítéskor javasoljuk, hogy a padlóburkolatot a Barlinek által ajánlott és [a www.barlinek.com](http://www.barlinek.com) oldalon elérhető ragasztórendszerrel rögzítsék az aljzathoz.
17. A hibrid padlót semmilyen körülmények között nem szabad PE fóliával vagy más, nedvességet és levegőt nem áteresztő anyaggal borítani.
18. A hibrid padló víz- vagy elektromos padlófűtésre is felszerelhető.

FONTOS:

Víz- vagy elektromos padlófűtés esetén, amikor a fűtési rendszer az esztrichba van beépítve, a fűtési rendszer hőforrásának legalább 15 mm-re kell lennie a padlólapoktól. Az úszószerelés vagy az aljzathoz való ragasztás megengedett, a fenti 16. pontban szereplő ajánlásoknak megfelelően.

19. A hibrid padló padlófűtésre történő felszerelése előtt a beruházónak a „Padlófűtési protokoll” szerint kell fűtenie a padlót. A kitöltött és aláírt „Padlófűtési protokoll” a jótállási kártyához csatolva található. A jegyzőkönyv benyújtásának elmulasztása a padlófűtéses rendszerre telepített hibrid padló garanciájának elvesztését vonja maga után. Ha a kazánban/hőszivattyúban padlófűtési program van beállítva, a padlófűtési ciklust ennek a programnak megfelelően kell végrehajtani.

AKTUÁLIS ÉS IDŐSZAKOS PADLÓÁPOLÁS

1. A padló ápolásához erre a célra kifejlesztett termékeket használjon: Protektor Concentrate, Protektor Complete, Protektor Blask. A padlóápolás módjáról és gyakoriságáról az alábbi 1. táblázatban, a műszaki adatlapon és a www.Barlinek.com weboldalon talál információkat.
2. A rutin karbantartásnak a padló normál porszívózására vagy seprésére kell korlátozódnia.
3. A por eltávolításához száraz, puha kefét vagy porszívót puha kefevel kell használni. Enyhén nedves ruhát is lehet használni. A tisztítás után semmilyen körülmények között nem maradhatnak nedves foltok a padlón.
4. Robot porszívó használata esetén ügyeljen arra, hogy a hibrid padló felső rétege ne kopjon vagy sérüljön, és tartsa tisztán a gép kerekeit.
5. A kiömlött folyadékokat azonnal távolítsa el.
6. A hibrid padlót nedves felmosóval törölje le, megfelelő padlóápoló szerrel.
7. Minden foltot azonnal el kell távolítani, mivel azok tartósan elszínezhetik a padlót, pl. tinta, jód, ételfesték, zsír, sütőzsír, étolaj, körömlakk, bor, vizelet, kávé, tej.

1. táblázat.

PADLÓÁPOLÁS	
POTEKTOR KONCENTRÁTUM Termék a padló rendszeres ápolásához	TULAJDONSÁGOK: koncentrált padló tisztítószer természetes ápoló adalékokkal. Csíkok nélkül tisztít. Frissíti és védi a padlót a szennyeződésektől. ALKALMAZÁS: minden típusú hibrid és lakkozott fa padlóhoz. Használható más lakkozott felületeken, pl. bútorokon vagy munkalapokon beltérben, valamint laminált padlókon. Fedőképesség kb. 500 m²/1 l
PROTECTOR SET A padló időszakos alapos tisztítására szolgáló szer	TULAJDONSÁGOK: Folyékony szer minden típusú hibrid és lakkozott fa padlóhoz. ALKALMAZÁS: Időszakos használatra szánt szer. Eltávolítja a Protector Concentrate és Protector Blask, valamint más tisztítószer használatát követően a padlón maradt maradványokat. A Protector Blask felvitele előtt kell használni. Fedőképesség kb. 200 m²/1 l.
PROTEKTOR BLASK A padló lakkozott rétegének regenerálására és védelmére szolgáló termék.	TULAJDONSÁGOK: Az új lakkozott padlókat egy mikrofilmréteg védi a teljes felületen és a padlólapok közötti illesztéseknél a szennyeződések és a por behatolása ellen. Eltünteti a sérült lakkréteg kisebb karcolásait. ALKALMAZÁS: minden hibrid és lakkozott fa padlóhoz beltéri használatra. Fedőképesség kb. 100 m²/1 l FONTOS: A PROTEKTOR BLASK FELHORDÁSA ELŐTT MINDIG MOSSA MEG A PADLÓT PROTEKTOR KOMPLET-TEL. A PROTEKTOR BLASK NÉHÁNY FOKKAL NÖVELI A LAKKOS FELÜLET FÉNYESSÉGÉT. CSISZOLT ÉS FÉNYEZETT PADLÓK ESETÉN NE HAGYJON FELESLEGES PROTEKTOR BLASK-OT A DESZKÁK MÉLYEDÉSEIBEN.

AJÁNLOTT PADLÓÁPOLÁSI GYAKORISÁG

Forgalom intenzitása	Rutin tisztítás PROTEKTOR KONCENTRÁTUM	Időszakos tisztítás PROTEKTOR SET	Időszakos regenerálás VÉDŐ SHINE
Alacsony forgalmú helyiségek padlói, pl. nappali, hálószoba	5-7 naponta	Vizuális értékelés alapján Legalább 6-12 havonta	Vizuális értékelés alapján
Közepes forgalmú helyiségek padlója, pl. lépcsők, folyosók, irodák	3-5 naponta	Vizuális értékelés alapján Legalább 3-6 havonta	Vizuális értékelés alapján
Padlózatok nagy forgalmú helyiségekben, pl. éttermek, üzletek, iskolák	1-3 naponta	Vizuális értékelés alapján Legalább havonta egyszer vagy kétszer	Vizuális értékelés alapján

FONTOS:

A padlót csak erre a célra tervezett termékekkel szabad tisztítani.

A Barlinek gyártótól eltérő padlótisztító termékek használata foltokat, a padló elszíneződését, valamint a csúszás és a fényesség jelentős változását okozhatja. A Barlinek nem vállal felelősséget más gyártók termékeinek használatáért. A padló tisztításának és karbantartásának gyakoriságára vonatkozó összes ajánlás irányadó jellegű, és a padló tényleges használatától függ. A fenti okok miatt ezek nem képezhetik garanciális igényt.

FONTOS:

A felhasználó/befektető felelős azért, hogy a takarítószemélyzetet megismertesse a hibrid padlók használatára és ápolására vonatkozó fenti feltételekkel.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com